

## Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 36 ИК-диодов (до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| <i>Модель</i>                     | <b>Optimus IP-E012.1(3.6)P_V.3</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <i>Чувствительный элемент</i>     | 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis               |
| <i>Объектив</i>                   | 3.6мм фиксированный   |
| <i>Чувствительность</i>           | 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК  |
| <i>Количество пикселей</i>        | 1920x1080   |
| <i>Скорость затвора</i>           | Авто, 1/50-1/10,000 сек   |
| <i>Автодиафрагма</i>              | нет   |
| <i>Режим день/ночь</i>            | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| <i>Форматы сжатия</i>             | H.265/H.264   |
| <i>Скорость отображения</i>       | До 30к/с@1920x1080/1280x720   |
| <i>Потоковое видео</i>            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью             |
| <i>Скорость передачи</i>          | 32К~8.0 Мбит  |
| <i>Видео выход</i>                | нет   |
| <i>Настройки изображения</i>      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| <i>Аудио сжатие</i>               | нет   |
| <i>Безопасность</i>               | Защита по паролю  |
| <i>Сетевой протокол</i>           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP, PPPoE                  |
| <i>Интерфейс приложений</i>       | Onvif 2.4   |
| <i>Интеллектуальные функции</i>   | Детектор движения   |
| <i>Сигнал на тревожном выходе</i> | нет   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Фиксация событий</b>             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                      |
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, CMS   |
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-10                                    |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | xmeue.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)              |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет  |
| <b>Процессор и Память</b>           | Hi 3516EV200   |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания   |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af 8 Вт  |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 36 ИК-диодов, дальность до 45м   |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                            |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(0.6А), PoE макс. 8Вт   |
| <b>Размеры</b>                      | 193x62 мм,   |
| <b>Масса</b>                        | 350 гр.  |