

## Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SC2235P
- 12 ИК-диодов
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP65



### Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E052.1(3.6)P_H.265
Чувствительный элемент	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SC2235P
Объектив	3.6 мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	До 20к/с@1920x1080, до 25к/с@1280x720
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Поддержка аудио	Нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,UPnP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка текст. уведомлений на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11 (просмотр/управление) Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (просмотр)

<b>Встроенное устройство записи</b>	Нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi3516EV100
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
<b>ИК-подсветка</b>	12 ИК диодов, дальность до 10м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Антивандальный корпус, класс защиты IP65
<b>Рабочая температура</b>	-40 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C
<b>Питание</b>	DC12В (500мА), Внешний PoE max 6Вт(сплиттер)
<b>Размеры, Масса</b>	60x70мм, 450 гр.