

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi,
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| Модель | Optimus NVR-5321_V.2 |
|------------------------------|--|
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.265/H.264 |
| Формат сжатия аудио | G711A |
| Количество каналов | 32*8МП |
| Настройка записи | до 32 IP камер 8МП 3840x2160 Воспр.3 канала |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 32*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (4К), VGA (max 1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 (Jack 3,5мм) |
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*. |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 Тб (не в комплекте) |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M/1000M) |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер) |
| Мобильное приложение | Optimus Connect (OS, Android) |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Беспроводные сети | 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит). |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/вес | 255x225x42мм / 0,58кг. |

*Если данную функцию поддерживает камера