

Спецификация

- 1/2.7"5МПСМОС
- WDR до120дБ
- SmartIR
- Режимдень/ночь,встроенныйИК-фильтр
- Антивандальныйкорпус,классзащитыIP67
- PoE



Технические характеристики

Модель	ВидеокамераOptimus SmartIP-P015.0(10x)D
Чувствительныйэлемент	1/2.7"5МПСМОС
Объектив	4.8-52.5ммвариофокальный, моторизированный
Чувствительность	0.005Лк@F1.2 (0ЛкпривключеннойИКподсветке)
Количествопикселей	2888(Н)*1628(В)
Скоростьзатвора	1/20000-1/5
Автодиафрагма	Нет
Режимдень/ночь	Да.Автоматически/Вручную/ Порасписанию,встроенныйИК-фильтр
Форматысжатия	H.264/H.265/H.264+/H.265+/ MJPEG(MJPEGдлявторогопотока)
Скоростьотображения	До 30к/с@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
Потоковоевидео	До3видеопотоковсуправляемыми частотой кадровипропускнойспособностью
Скоростьпередачи	VBRрежим:6Уровнейкачествавидеона выбор;CBRрежим:до8Мбит

Видеовыход	Нет
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман – Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска (4 зоны), Режим коридора, ROI (8 зон)
Поддержка аудио	Да
Аудиокодек	G711A/U, AAC
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Версия ONVIF	ONVIF18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции	Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение плотности толпы, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение неподвижных объектов, Детекция дыма и огня*.
Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка файла на FTP
Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер)

Мобильноеприложение	OptimusView (iOS,Android)
IPEYE	Да
ПоддержкаSDкарты	Да,microSDкарта,до1Тб
Netbreak	Да
Разъемыввода/вывода	RJ-4510M/100M,Разъемпитания, Аудиовход,Аудиовыход
ПитаниечерезEthernet	IEEE802.3afстандарт
ИК-подсветка	SmartIR 8ИКдиодовАггау,дальностьдо75м,вкл./выкл вручнуюилиавтоматически
Корпус,классзащиты	Металл(Алюминий),IP67
Рабочаятемпература	От-45°Сдо+50°С
Температурахолодного старта	До-38°С
Питание	DC12В(900мА);PoE,Max11Вт
Размеры,масса	295x107мм,1490г

*Доступно в прошивке от 2026-03-30